

起動時のモードについて(cui gui)

2008/12/08 11:24

Linux の場合、用途に応じて CUI、GUI での起動を選択する事になる。

その場合の設定方法を残しておく。

1、vi /etc/inittab

2、"id:3:initdefault:"もしくは"id:5:initdefault:"という一行を確認。

数字が"3"なら CUI、"5"なら GUI での起動となる。

もし、GUI で起動させて CUI にしたい場合は、

"ctrl"+"alt"+"F1~F6"を押下すれば OK。

CUI から GUI に戻るには、"ctrl"+"alt"+"F7"で OK。

逆に、CUI で起動させて GUI にしたい場合は、

"startx"で x が起動する。

ただし、x は起動出来る環境でないと起動しないので注意。

```
[root@localhost etc]# cat inittab
#
# inittab      This file describes how the INIT process should set up
#              the system in a certain run-level.
#
# Author:      Miquel van Smoorenburg, <miquels@drinkel.nl.mugnet.org>
#              Modified for RHS Linux by Marc Ewing and Donnie Barnes
#
# Default runlevel. The runlevels used by RHS are:
#  0 - halt (Do NOT set initdefault to this)
#  1 - Single user mode
#  2 - Multiuser, without NFS (The same as 3, if you do not have networking)
#  3 - Full multiuser mode
#  4 - unused
#  5 - X11
#  6 - reboot (Do NOT set initdefault to this)
#
id:3:initdefault:
# System initialization.
```